



81023 & 81024 LASCAUX® Transparentlack 575 UV Glanz & Matt

Zusammensetzung

Reinacrylat Dispersionsbinder mit UV-Schutzstabilisatoren

Eigenschaften

Transparenter Schutzlack zur Optimierung der Licht- und Wetterechtheit bei weniger beständigen Acrylfarben. Durch den eingebauten UV-Schutz wird das System gegen kurzwellige Strahlen stabilisiert.

Anwendung

Die Lichtechtheit der etwas weniger beständigen Farbtöne kann durch einen abschliessenden Schutzanstrich mit Transparentlack 575-UV stabilisiert werden, so dass auch eine Aussenanwendung verantwortet werden kann. Auf folgenden Untergründen sollte Acryl Transparentlack 575-UV nicht verwendet werden: Zementpflasterplatten oder Zementsubstraten, hoch alkalischer Silikatputz oder alkalischen Farben.

Verarbeitung

Die Verarbeitung von Acryl Transparentlack 575-UV erfolgt wie jene des normalen Transparentlacks 575. Zu beachten ist, dass stets mindestens zwei Anstriche, je 25 % mit Wasser verdünnt, aufzubringen sind. Dadurch wird eine genügende Schichtdicke und damit die erwünschte UV-Absorptionswirkung erreicht. Zwischen den Anstrichen ist eine Trocknungszeit von ca. 6 Stunden zu beachten. Ein UV-Schutz wird durch eine Schlusslackierung erreicht; ein Zusatz von Transparentlack UV-575 zu den Farben ist wirkungslos. Acryl Transparentlack 575-UV kann selbstverständlich auch für Innenanwendung eingesetzt werden, ist aber für diesen Bereich nicht unbedingt erforderlich.

Hinweise

Lascaux® Acryl Transparentlack 575-UV Glanz und Matt ist physiologisch und toxikologisch unbedenklich.